



- * Розміри для довідок.
- Плату виготовити хімічним субтрактивним методом.
- Клас точності плати - 3 ГОСТ 23751-86.
- Крок координатної сітки 0,1 мм.
- Параметри елементів:
 - ширина провідників 1 мм.
 - мінімальна відстань між контактними майданчиками 0,254 мм.
- Топологія нижнього шару металізації друкованої плати наведено на машинному носії PB22.758714.001Т1М.
Захисна маска нижнього шару плати наведена на машинному носії PB22.758714.001Т 2М.
Шар отворів наведено на машинному носії PB22.758714.001Т 3М.
- Інші граничні відхилення по Н14, Н14.
- Решту технічних вимог по ОСТ4.ГО.070.014.

ДОЛІЦ Д.

				PB22.758714.001			
Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата	Літ.	Маса	Масштаб
Розробив	Доліц Д. О.						2,5:1
Перевірив					Аркуш	Аркушів	
Т.контр.					Склотекстоліт фольгований FR-4-1-35 ТУ 2296-001-44001302-2012		
Н.контр.					НТУУ "КПІ" РТФ		
Затв.	Яценко О. П.						

Перв. примен.	
Справ. №	
Погр. и гата	
Инв. N дубл.	
Взам. инв. №	
Погр. и гата	
Инв. № подл.	