



Діаметр, мм	Познач.	Кількість	Призначення
0,8	•, ■	28	Монтажний
1,0	●, ■	5	Монтажний
1,2	●, ■	4	Монтажний
1,6	●, ■	18	Монтажний
2,1	●, ■	10	Монтажний
3,2	●	5	Кріпильний

- 1.*Розміри для довідок.
- 2.Плату виготовити хімічним методом.
- 3.Клас точності 2 за ГОСТ 23751-86.
- 4.Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79, група жорсткості 2.
- 5.Крок координатної сітки 2,5 мм.
- 6.Невказані граничні відхилення розмірів Н14, ±Т14/2.
- 7.Отвори на платі позначені умовно.
- 8.Всі отвори виконати без металізації.
- 9.Невказані граничні відхилення розмірів між осями будь-яких двох отворів ±0,2.
- 10.Плату покрити лаком УР-231 ТУ6-10-863-86.
- 11.Дані про сверління занесені в табл.1.
- 12.Мінімальна відстань між елементами друкованого монтажу 0,3 мм.
- 13.Решта вимог за ГОСТ 4.ГО.070.014.

					PB22.758710.001			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Друкована плата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Корж А.О.						1:1
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.						НТУУ"КПІ", РТФ, РВ-22		
Утв.		Попсуй В.І.			Склотекстоліт СФ-1-50-1,5 ГОСТ 12652-74			