



1. \*Розміри для довідок.
2. Плату виготовити комбінованим негайним методом.
3. Клас точності 3 по ГОСТ 23751-86.
4. Параметри друкованого монтажу:  
Ширина провідників 0,5 мм, у вузьких місцях доп. до 0,3 мм.
5. Координати та діаметри отворів виконати у відповідності з РВ21.758726.001ТМ1.
6. Конфігурації провідників верхнього шару виконати згідно з РВ21.758726.001ТМ2, нижнього шару - РВ21.758726.001ТМ3.
7. Позначення елементів маркувати фарбою БМ, ділці ТУ029-02859-78, згідно РВ21.758726.001ТМ4.
8. Інші технічні вимоги за ОСТ4.ГО070.014

РВ21.758726.001

Плата

Ім'я	Лист	№ гоумк.	Погн.	Дата	Лист	Маса	Масштаб
Розроб.	Кулик В.О.						
Проб.							
Т.контр.							
І.контр.							
Ім'я	Ідентифік. № ф.						

Експлуатаційні фольговані  
РР-4-2-35-15  
ТУ2296-001-44001302-2012

НТУУ "КПІ"  
РТФ

Копіювати  
Формат А2

Инв. № подл.	Погн. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погн. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------