



- 1\* Розміри для довідок
- 2 Плату виготовити хімічним методом.
- 3 Клас точності 3 по ГОСТ 23751-86.
- 4 Крок координатної сітки 0.635мм.
- 5 Параметри елементів:
  - ширина провідників 0,55 мм у широкому та 0,3 мм у вузькому ;
  - відстань між провідниками 0,35 мм;
  - відстань між контактними площадками 3.1 мм.
- 6 Топологія плати наведена - на машинному носії PI21.758711.001T1M;  
 Координати отворів - на машинному носії PI21.758711.001T2M;  
 Захисна маска на - машинному носії PI21.758711.001T3M.
- 7 Решту технічних вимог по ОСТ4.ГО.070.014.

Лист	№ док.	Погн.	Дата
Изм. № подл.	Изм. № вкл.	Изм. № дата	Изм. № дата
Изм. № дата	Изм. № дата	Изм. № дата	Изм. № дата
Изм. № дата	Изм. № дата	Изм. № дата	Изм. № дата
Изм. № дата	Изм. № дата	Изм. № дата	Изм. № дата

					PI21.758711.001		
Изм	Лист	№ док.	Погн.	Дата	Друкована плата		
Разраб.		Спільчук О.В.			Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							5:1
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Н.контр.					Склотекстолит фольгований FR-4-1-50-1.5		
Утв.		Новосад А.А.			ТУ2296-001-44001302-201		