



Умовне позначення отворів	Діаметр отворів, мм	Діаметр контактних надрізачків, мм	Кількість отворів
	0,8000	1,6000	4
	1	1,6000	13
	1,2000	1,8000	18
	2,3000	4,0000	2
	3,5	-	2

- \* Розмір для довідки;
- Плату виготовити хімічним методом;
- H12, h12, ±J12/22;
- Клас точності 3 за ГОСТ 23251-86;
- Параметри друкованих елементів:  
ширина провідників типу А - 0,55 мм  
ширина провідників типу Б - 0,33 мм;  
відстань між провідниками - 0,35 мм;
- Координати отворів друкованої плати на машинному носії РВ.22.758714.001 Т.1М;
- Топологія шару металізації друкованої плати на машинному носії РВ.22.758714.001 Т.2М;
- Топологія шару шайкографії на машинному носії РВ.22.758714.001 Т.3М;
- Інші технічні вимоги за ОСТ 4 ГО.010.070.014.

Инв. № подл.	Погн. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погн. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Имя	Лист	№ формул.	Погн.	Датум	Друкована плата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Умлицын М.В.							
Проб.	Умлицын В.И.							
Т.контр.								
И.контр.					Сквозь текстолит СТЕФ-1-35-15			
Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	ГОСТ 12652-74			
					РВ.22.758714.001			
					НТУУ "КПІ", РТФ, РВ.22			