



Умовне позначення отворів	Діаметр отворів, мм	Діаметр контактичних навісочників, мм	Кількість отворів
	0,8000	1,5000	2,2000
	1	2,0000	3
	1	1,6000	2
	1	2,0000	8
	4	-	2

- * Розмір для довідки;
- Плату виготовити хімічним методом;
- H12, h12 ±J12/22;
- Клас точності 3 за ГОСТ 23251-86;
- Параметри друкованої плати:
ширина провідників типу А - 0,55 мм
ширина провідників типу Б - 0,33 мм;
відстань між провідниками - 0,35 мм;
- Координати отворів друкованої плати на машинному носії РВ 22.758714.001 Т 1 М;
- Топологія шару металізації друкованої плати на машинному носії РВ 22.758714.001 Т 2 М;
- Топологія шару шайкографії на машинному носії РВ 22.758714.001 Т 3 М;
- Інші технічні вимоги за ОСТ 4 ГО 010.070.014.

Инв. № подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Имя	Лист	№ формул.	Погр.	Дата	Друкована плата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Умлин М.В.							
Проб.	Умлин В.И.							
Текнир.								
И.контр.					Комплектомліт СТЕФ -1- 35-15			
Умд.	Челіс Е.А.				ГОСТ 12652-74			
					НТЧУ "КП", РТФ, РВ 22	Лист		

РВ 22.758714.002