



Перв. примен.
Справ. №

Инв. № подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

В. П. Халаім, КІВРА 2015

- 1\* Розмір і р для довідок
2. Плату виготовити комбінованим позитивним методом.
3. Клас точності 3 по ГОСТ 23751-86.
4. Крок координатної сітки 0,3175.
5. Параметри елементів друкованого монтажу :
  - ширина силових провідників 1 мм ;
  - відстань між провідниками 0,35 мм ;
  - відстань між контактними площинками 0,5 мм.
6. Топологія плати наведена на машинному носії PI 11.758723. Т 1 М ; Координати отворів - на машинному носії PI 11.758723. Т 2 М.
7. Решта технічних вимог за ОСТ 4. ГО.070.014.

					<b>PI 11.758723.002</b>			
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Блок Б	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Халаім							1:1
Пров.	Адаменко					Лист	Листов	
Н.контр.	Попсуя				Скелетосталіт фольгований СФ-1-35-1,5 ТУ 2296-00144001302-2012			PI-11 РТФ
Утв.	Водолазька				Копировал			Формат А2