



Позначення	Розмір отвору, мм	Розмір контактної площадки, мм	Кількість
	$\phi 0,8^{+0,12}$	$\phi 1,6$	168
	$\phi 1,2^{+0,12}$	$\phi 2,0$	59
	$\phi 1,5^{+0,12}$	$\phi 2,3$	10
	$\phi 3,5^{+0,3}$	-	4

- * Розмір для довідок
- Плату виготовити хімічним методом
- Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79
- Крок координатної сітки 1,25 мм
- Конфігурацію провідників витримувати згідно координатної сітки
- Клас точності друкованої плати 3 згідно ГОСТ 23751-86
- Ширина провідників 0,5 мм
- Відстань між провідниками не менше 0,3 мм
- Параметри елементів друкованого малюнку наведені у таблиці

PB4.1758717.001				Лист	Масштаб
Взм. Лист	№ док.м.	Підп.	Дата	Плата	2:1
Розроб.	Велигорський				
Проб.				Лист	Листов
Т.контр.				1	1
Н.контр.	Поліції В.І.			Склетекстоліт СФ-1-50-2	
Утв.	Домніч В.І.			ГОСТ 10316-78	
				НТУУ "КПІ", РТФ	
				Копіював	
				Формат А1	