



Познахор Д.О. РІ61.756369.001, 2019

1. * Розміри для довідок
2. Плату виготовити комбінованим негативним методом
3. Клас точності 2 за ГОСТ 23751-86
4. Провідники А лудяться до товщини не менше 0,3 мм
5. Координати отворів друкованої плати на машинному носії РІ61.756369.001.Т1М
 Топологія верхнього шару металізації друкованої плати наведено на машинному носії РІ61.756369.001.Т2М
 Топологія нижнього шару металізації друкованої плати наведено на машинному носії РІ61.756369.001.Т3М
 Верхня захисна маска на машинному носії РІ61.756369.001.Т4М
 Нижня захисна маска на машинному носії РІ61.756369.001.Т5М
 Топологія верхнього шару шовкографії на машинному носії РІ61.756369.001.Т6М
 Топологія нижнього шару шовкографії на машинному носії РІ61.756369.001.Т7М

РІ61.756369.001				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Друкована плата				
			Лит.	Масштаб
			1	2:1
Проверил				
Познахор Д.О.				
Т. контр.				
Митчук А.В.				
Н. контр.				
Полуй В.І.				
Утв.				
FR-4 35/35 1.6 ТУ ИОЗ.0107.008-94				
Копировал				

Лист № докум.	Лист № докум.	Лист № докум.
Справа №	Справа №	Справа №
Лист № докум.	Лист № докум.	Лист № докум.
Лист № докум.	Лист № докум.	Лист № докум.